

Procédure pour le changement de transpondeur du satellite HOTBIRD 13 sur les SSC HD V4

07 Avril 2017



1. Alimenter le boîtier, appuyer sur la touche ON/OFF en façade. La led verte s'allume, puis sélectionner le satellite HOTBIRD 13 en appuyant sur la touche ▲ (antenne ouverte). Lorsque le satellite HOTBIRD 13 est sélectionné, presser sur la touche ▼ (antenne fermée), le SSC se met en veille.
2. Appuyer deux fois sur la touche menu (dernière touche à droite). L'écran affiche les données suivantes :

```
Sat: HOTBIRD 13  
Transp.No: 1
```

3. Presser simultanément sur les deux premières touches (▲ antenne ouverte et ▼ antenne fermée). Dès que le curseur clignote à côté du chiffre 1, relâcher les touches.
4. Appuyer 1 fois sur la touche ▲ (antenne ouverte) pour passer sur le transpondeur No 2 comme sur la photo ci-dessous.

```
Sat: HOTBIRD 13  
Transp.No: 2
```

5. Appuyer 6 fois sur la touche menu (jusqu'à l'extinction de l'afficheur).
ATTENTION NE MODIFIER EN AUCUN CAS LES AUTRES PARAMETRES.
Éteindre le module SSC avec le bouton ON/OFF.
6. Rallumer le module et lancer une recherche. Contrôler la qualité de signal ainsi que la présence de toutes les chaînes.

Description des touches :



Touche ▲
(antenne ouverte)

Touche ▼
(antenne fermée)

Touche menu